

MÉGA-ROLL

ROUE RÉSITHANE F



Les +

- Roulette très fortes charges équipée d'un frein
- Excellente tenue à l'abrasion



APPLICATIONS

Manutention industrielle de très fortes charges sur sols durs et en bon état nécessitant une excellente résistance aux chocs, aux hydrocarbures ainsi qu'à l'abrasion.

Température d'utilisation de - 30 °C à + 100 °C.

MONTURE : • Pivotante ou fixe. • Acier embouti de forte épaisseur. • Fixation à platine. • Pivotement sur deux couronnes de billes placées sur des chemins de billes traités. • Pivot central boulonné avec écrou autobloquant. • Protection zinguée.

ROUE : • Résithane F : bandage polyuréthane coulé adhésivé sur le corps de roue en fonte mécanique. • Roulement à billes de précision. • Axe boulonné.

BLOCAGE : • **SR** Stop-roll : frein avant réglable double action : roue et pivotement. • Pédale en acier.

									Type		Code	EAN 13
85	70	135	75	45	175x140	140x105	15	700		5,335	141 7950	339680 640030 2
										3,090	541 7950	339680 640031 9
150	60	209	80	50	175x140	140x105	15	800		8,595	141 7953	339680 640060 9
										9,390	1 411 7953	339680 640061 6
										6,495	541 7953	339680 640062 3
200	60	264	80	45	175x140	140x105	15	1200		10,225	141 7954	339680 640070 8
										11,030	1 411 7954	339680 640071 5
										8,500	541 7954	339680 640072 2
250	60	310	80	63	200x160	160x120	15	1500		12,465	141 7955	339680 640080 7
										13,270	1 411 7955	339680 640081 4
										10,565	541 7955	339680 640082 1
300	70	355	80	70	200x160	160x120	15	1800		18,500	141 7956	339680 640090 6
										19,000	1 411 7956	339680 640091 3
										15,500	541 7956	339680 640092 0

Roulettes fortes charges