IBOCO

Fiche technique

AP-C45 – Prises Spéciales goulottes

AP-C45 Appareillages 45x45

IP20 Sans vis 16 A 250V

Appareillage 45 Spécial Goulotte Clipsage Direct
L'Offre la plus large du marché, conçue pour une intégration facilitée sur les goulottes d'installation, les colonnes et colonnettes , les boîtes de sol et les nourrices

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Caractéristiques	Données
Matière première socle	Polycarbonate
Matière première enjoliveur	PC
Autoextinguibilité socle	+ 850° / 30s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous-tension
Autoextinguibilité enjoliveur	+ 800° / 30s pour les autres pièces en matières isolantes
Tension	250 V Alternatif
Intensité	16 A
Température de stockage et d'utilisation	- 15 à +70°
Couleur	Blanc RAL 9010
	Rouge RAL 3020
	Noir RAL 9011
	AluColor
Bornes de raccordement	Bilatérales Automatiques
Nombre de bornes de raccordement	6 bornes, pour fils rigides ou souples
Capacité des bornes de raccordement	2 x 2.5 mm^2 maxi
Repérage des bornes de raccordement	Marquage Phase et Neutre Gravage pour la Terre
Longueur de dénudage pour le raccordement	12 mm

GAMME

	PRISES NORMALES			PRISES DETROMPEES				COMPOSANTS			
	Simple	Double	Triple	Simple	Double	Triple	Détrompeur	Jonction pour prises	Serre-câbles	Obturateur 45x45	Obturateur 22,5x45
	SG-PC	SG-2PC	SG-3PC	SG-PCDT	SG-2PCDT	SG-3PCDT	DETROMP/PC	JONCT/PC-SG	SERCABLE	OBTUR-2M	OBTUR-1M
Blanc	45010	45020	45030	-	-	-	-	45095	45097	45080	45090
Noir	45012	45022	45032	-	-	-	-	45095	45097	45082	45092
AluColor	45013	45023	45033	-	-	-	-	45095	45097	45083	45093
Rouge	-	-	-	45011	45021	45031	45096	45095	45097	-	-

Personnalisez vos chantiers
couleurs, longueurs, équipements
sur demande

NORMES

Certifié norme NF C61-314:2008 +A1:2010
Marquage produits : CE
Tenue au fil incandescent, essais réalisés
Selon NF EN 60695-2

Service Marketing
Tél.: 01.60.91.72.49
Mail : marketing@iboco.fr

AP-C45 – Prises Spéciales goulottes

AP-C45 Appareillages 45x45

IP20 Sans vis 16 A 250V

SCHEMAS ET COTES (mm)

DIMENSIONS APPAREILLAGES SPECIAL GOULOTTES

mm



Réf.	A	B	C
45010 45011 45012 45013	68	45	44
45020 45021 45022 45023	90	45	43
45030 45031 45032 45033	135	45	43

DIMENSIONS OBTURATEURS

mm



Réf.	A	B	C
45080 45082 45083	45	45	24
45090 45092 45093	45	22,5	24

Service Marketing
Tél.: 01.60.91.72.49
Mail : marketing@iboco.fr