Fiche technique

TerCia BDS-C45

profondeur encastrement 80 mm

boîte de sol à équiper, clipsage direct 45

Idéale pour l'équipement du poste de travail en alimentation par le plancher technique ou le sol béton

Descriptif technique

Matière première	PA6 / Acier
Couleur	Gris RAL 7011
Forme	Carrée (B45410 et B45418)
	Rectangulaire (B45414)
Nombre de modules 22,5x45 max	12 (B45410)
	18 (B45414)
	24 (B45418)
Dimensions boîtes extérieur (mm)	219x219 (B45410)
	272x219 (B45414)
	263x263 (B45418)
Dimensions d'encastrement (mm)	200x200 (B45410)
	253x200 (B45414)
	244x244 (B45418)
Profondeur encastrement mini	80 mm
Epaisseur de revêtement de sol	5 mm maxi
Fixation	Griffes de serrage par vis
Couvercle	A charnière avec dispositif anti-pincement des câbles
Séparation des courants	Intégré aux supports d'appareillages
Supports appareillages	Vendus séparéments

IP30 IK08 650° Sans halogène RoHS

Déclaration PEP Ecopassport à consulter sur le site www.pep-ecopassport.org

Normes

Conforme norme EN 50085-1
Conforme norme EN 50085-2-2
Ouverture du couvercle : à l'aide d'un outil
Marquage produits CE

A savoir

Compatible avec les appareillages à clipsage direct 45 spécial goulottes TerCia AP-C45

Boîtes et composants

Boîtes de sol	Kit réservation béton		Supports appareillages		Nombre de supports maximum
					
BDS-C45	BEP-BDS1	BEP-BDS2	SUPPORT 6M	SUPPORT 8M	
B45410	B45460	B45461	B45490	-	2
B45414	B45460	B45462	B45490	-	3
B45418	B45460	B45463	-	B45491	3

Compatibilité appareillages 45x45

IBOCO	HAGER	LEGRAND	PW	SCHNEIDER	3M
TerCia™	Systo™	Mosaïc™	Logix™	Altira™	Volition™

Compatible avec tous les appareillages standards 45x45

IBOCO

Schémas et cotes

TerCia BDS-C45

profondeur encastrement 80 mm

boîte de sol à équiper, clipsage direct 45

Schémas et côtes (mm)

Dimensions boîtes



Références	Lxl (mm)
B45410	219x219
B45414	272x219
B45418	263x263

Dimensions d'encastrement (mm)



Références	axb (mm)
B45410	200x200
B45414	200x253
B45418	244x244

Profondeur d'encastrement mini (mm)

Dimensions de la fiche



Réglage en profondeur des supports

Références	(mm)
A	39,85
B	45,85
C	51,85
D	57,85

Boîtiers d'appareillages
Composition



Boîtiers d'appareillages
Dimensions



Capacité maximale en appareillages

BDS-C45 B45410
Max : 6M 45 mm
Max : 12M 22,5 mm



BDS-C45 B45414
Max : 9M 45 mm
Max : 18M 22,5 mm

BDS-C45 B45418
Max : 12M 45 mm
Max : 24M 22,5 mm

A savoir

Compatible avec les appareillages à clipsage direct 45 spécial goulottes TerCia AP-C45

IBOCO