TPD Goulottes pour ascenseur

PVC M1 RoHS

Goulotte discrète et pratique pour la distribution en cage d'ascenseur et l'alimentation des commandes d'appels, dispositifs de contrôle des portes et capteurs de détection d'étages.

DESCRIPTIF TECHNIQUE



Matière première	PVC
Couleur	Gris RAL 7030
Longueur	Standard 2 m (livrée socle + couvercle)
Caractéristiques	▪ Goulotte à fond percé ▪ Parois prédécoupées avec perçage de 18 et 23 mm pour la dérivation de tubes rigides ou de gaines souples

COMPOSANTS

Gris RAL 7030

P	lxP	LONGUEURS Socle + couvercle lg std 2 m TPD	COMPOSANTS Couvercle supplémentaire COV	COMPOSANTS Cloison de séparation lg std 2 m SEP-E	NOMBRE DE CONDUCTEURS(1) H07V-U/R 1 mm²	1,5 mm²	2,5 mm²
50	TPD 37,5x50	08203	09583	00856	141	103	72
	TPD 50x50	08213	09582	00856	194	142	99
	TPD 75x50	08204	09581	00856	302	220	154
	TPD 100x50	08214	00706	00856	408	298	258
	TPD 125x50	08205		00856	506	370	258

(1) Attention : le nombre de conducteurs calculé correspond à une valeur optimisée, sans tenir compte du croisement des câbles à l'intérieur du conduit, ni du coefficient de foisonnement.

ACCESSOIRES DE FIXATION

Elément de fixation interne	Support pour collier nylon
ZP1	**ZP2**
06560	06561

NORMES

Classification CSTB : PVC classé M1
Certifiée norme EN 50085-1
Certifiée norme EN 50085-2-3
Marquage produits : CE

Service Marketing
Tél.: 01.60.91.72.49
Mail : marketing@iboco.fr

TPD Goulottes pour ascenseur

PVC M1 RoHS

SCHEMAS ET COTES (mm)

ZP1
Elément de fixation



ZP2
Elément de fixation



Service Marketing
Tél.: 01.60.91.72.49
Mail : marketing@iboco.fr