


TA-G Goulottes de distribution cloisonnables

Goulotte de distribution mono-couvercle appareillable et cloisonnable.

Pour la distribution des courants forts et faibles et la réalisation de petites installations.

DESCRIPTIF TECHNIQUE


Matière première	PVC classé M1
Couleur	Blanc RAL 9010
Longueur	Standard 2 m (livrée socle + couvercle)
Socle	<ul style="list-style-type: none"> Perforé, trous ronds et trous oblongs facilitant la fixation Symétrique, pas de sens de montage (livré filmé)
Compartiment	4 guides de fond pour un cloisonnement au juste besoin
Couvercle	Liserés de finition (livré filmé)
Forme	Rectangulaire permettant tous types de cheminements
Composants	<ul style="list-style-type: none"> Gamme complète de composants système Supports pour appareillages 45x45 en clipsage direct

COMPOSANTS

Cloison de séparation	Agrafe de retenue de câbles	Angle intérieur variable 70° à 120°	Angle extérieur variable 70° à 120°	Angle plat	Embout	Té de dérivation avec réducteur	Joint de couvercle	Boîte de dérivation	Joint de sol rehausseur	Couvercle supplémentaire
longueur std 2 m									longueur std 2 m	longueur std 2 m
SEP-G	TR-E	NIAV	NEAV	NPAN	LAN	NTAN	GAN	SDN	DST	COV-N
02416	07716	01735	01719	01751	00880	01767	00889	01771	01913	01798

SUPPORTS D'APPAREILLAGES
MODULE 45

2 modules compacts	2x4 modules compacts
PDA-45N	PDA-M8
00518	00521

CAPACITE MAXIMALE THEORIQUE EN CABLES

	U1000			TELEPHONE			INFORMATIQUE								
	RO2V 3G2,5			4 PAIRES 6/10			Non blindé cat 5E			Blindé cat 5E			Blindé cat 6D		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
	22	17	12	103	85	61	155	123	91	104	85	63	82	65	45

***Résistance mécanique (IK10)**

NORMES

 Classification CSTB : PVC classé M1
 Certifiée norme EN 50085-1
 Certifiée norme EN 50085-2-1

 Ouverture du couvercle : à l'aide d'un outil
 Marquage produits : CE

Expert en cheminement de l'énergie

TA-G

 Goulottes
de distribution cloisonnables


IP40


 IK08
système













 IK10
système

 960°
longueur


PVC M1



RoHS

SCHEMAS ET COTES (mm)

SUPPORTS D'APPAREILLAGES MODULE 45

COMPATIBILITE APPAREILLAGES 45x45

LEGRAND	PW	SCHNEIDER	HAGER	3M
Mosaic™	Espace Liberté™	Alvais quadra™	Systo™	Volution™

Compatible avec tous les appareillages standard 45x45

Expert en cheminement de l'énergie