


TA-E Goulottes de distribution


Goulotte de distribution non cloisonnable
 Pour le cheminement de câbles d'une seule nature

DESCRIPTIF TECHNIQUE


Photo non contractuelle



Matière première	PVC classé M1
Couleur	Gris RAL 7030
Longueur	Standard 2 m (livrée socle + couvercle)
Socle	<ul style="list-style-type: none"> Perforé pour faciliter la fixation Symétrique, pas de sens de montage
Forme	Rectangulaire permettant tous types de cheminements
Composants	Gamme complète de composants système

COMPOSANTS

Angle intérieur variable	Angle extérieur variable	Angle plat	Embout	Té de dérivation	Joint de couvercle	Boîte de dérivation
NIAV	NEAV	NPAN	LAN	NTAN	GAN	SDN
02456	02422	02488	02237	02520	02269	02285

Photos non contractuelles

OUTILLAGE

Corner	Pince SX25
CORNER	SX25
03001	01029

OUTILS DE FIXATION

Colle	Pistolet à colle
DUCTACOL	BC
02550	02500

CAPACITE MAXIMALE THEORIQUE EN CABLES


U1000	TELEPHONE	INFORMATIQUE		
		Non blindé cat 5E	Blindé cat 5E	Blindé cat 6D
RO2V 3G2,5	4 PAIRES 6/10	Ø 5	Ø 5,9	Ø 6,8
Ø 12,5	Ø 6			
A	A	A	A	A
2	13	19	13	11

NORMES

Classification CSTB : PVC classé M1
 Certifiée norme EN 50085-1
 Certifiée norme EN 50085-2-1
 Ouverture du couvercle : à l'aide d'un outil
 Marquage produits : CE

TA-E Goulottes de distribution

SCHEMAS ET COTES (mm)
