


**TA-E** Goulottes de distribution

**Goulotte de distribution non cloisonnable**

Pour le cheminement de câbles d'une seule nature

**DESCRIPTIF TECHNIQUE**


|                  |  |
|------------------|--|
| Matière première | PVC classé M1  |
| Couleur          | Blanc RAL 9010   |
| Longueur         | Standard 2 m ( livrée socle + couvercle)   |
| Socle            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Perforé pour faciliter la fixation</li> <li>Strié pour l'application de la colle</li> <li>Symétrique, pas de sens de montage</li> </ul> |
| Cloison          | Sans   |
| Forme            | Rectangulaire permettant tous types de cheminements  |
| Composants       | Gamme complète de composants système   |

**COMPOSANTS**

| Angle intérieur | Angle extérieur | Angle plat | Té de dérivation | Embout    | Joint de couvercle | Boîte de dérivation |
|-----------------|-----------------|------------|------------------|-----------|--------------------|---------------------|
|                 |                 |            |                  |           |                    |                     |
| <b>AIM</b>      | <b>AEM</b>      | <b>APM</b> | <b>IM</b>        | <b>LM</b> | <b>GM</b>          | <b>SDMN</b>         |
| 00395           | 00406           | 00425      | 00541            | 00579     | 00597              | 00677               |

**OUTILLAGE**

Pince SX25


**SX25**

01029

**OUTILS DE FIXATION**

Colle


**DUCTACOL**

02550

Pistolet à colle


**BC**

02500

**CAPACITE MAXIMALE THEORIQUE EN CABLES**

| U1000      | TELEPHONE     | INFORMATIQUE      |               |               |
|------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|
|            |               | Non blindé cat 5E | Blindé cat 5E | Blindé cat 6D |
| RO2V 3G2,5 | 4 PAIRES 6/10 | Ø 5               | Ø 5,9         | Ø 6,8         |
| Ø 12,5     | Ø 6           |                   |               |               |
| <b>A</b>   | <b>A</b>      | <b>A</b>          | <b>A</b>      | <b>A</b>      |
| 3          | 17            | 24                | 17            | 10            |


**NORMES**

 Classification CSTB : PVC classé M1  
 Certifiée norme EN 50085-1

Certifiée norme EN 50085-2-1


 Ouverture du couvercle : à l'aide d'un outil  
 Marquage produits : CE

**TA-E** Goulottes de distribution

**SCHEMAS ET COTES (mm)**
