IBOCO

Fiche technique

TA-C45 90/1x55 A - Réf. 45211

TA-C45 Goulottes d'installation

IP40 | IK08 système | IK09 longueur | RoHS

Goulotte d'installation clipsage direct 45
Idéale pour toutes les applications du tertiaire.
La plus petite goulotte du marché pouvant être installée directement en plinthe

DESCRIPTIF TECHNIQUE



Matière première	PVC classé
Couleur	AluColor
Longueur	Standard 2 m (livrée socle + couvercle)
Profondeur	55 mm pour plus de capacité, passage des câbles à l'arrière des prises
Socle	▪ Perforé, trous ronds et oblongs pour faciliter la fixation ▪ Asymétrique pour le montage en plinthe, 5 cm en axe des prises et sol fini (livré filmé) ▪ Guide de fond pour le montage de la cloison SEP-C55
Couvercle	▪ 1 couvercle de 45 mm (livré filmé) ▪ Double paroi rigide garantissant la tenue à l'arrachement des appareillages
Forme	Rectangulaire permettant tout type de cheminements
Composants	Gamme complète de composants système et d'installation **JCA45N : pour un parfait respect de la norme IP4X, installation de chaque côté des prises ou blocs de prises**

COMPOSANTS

Cloison de séparation	Angle intérieur variable	Angle extérieur variable	Angle plat avec fond	Embout	Té de dérivation TA-C	Joint de couvercle	Joint de socle	Joint de sol souple	Jonction couvercle appareillage
Longueur std 2 m									
SEP-C55	**NIAV**	**NEAV**	**NPAN-F**	**LAN**	**NTAC**	**GAC**	**GAS**	**JDS-C**	**JCA45N**
04523	45230	45231	45232	45233	45260	45261	45262	45225	45269

Personnalisez vos chantiers
couleurs, longueurs, équipements
sur demande

AP-C45, L' APPAREILLAGE 45x45
Consultez l'offre spéciale goulotte !

COMPATIBILITE APPAREILLAGES 45x45

IBOCO	HAGER	LEGRAND	PW	SCHNEIDER	3M
AP-C45™	Systo™	Mosaïc™	Logix™	Altira™	Volition™

Compatible avec tous les appareillages standard 45x45
Tests effectués sur les principaux appareillages standards du marché
Entre 250 et 300 Newton de tenue à l'arrachement

NORMES

Conforme norme EN 50085-1
Conforme norme EN 50085-2-1
Ouverture du couvercle : à l'aide d'un outil
Marquage produits : CE

Expert en cheminement de l'énergie

Service Marketing
Tél.: 01.60.91.72.49
Mail : marketing@iboco.fr

TA-C45 90/1x55 A - Réf. 45211

TA-C45 Goulottes d'installation

IP40 | IK08 système | IK09 longueur | RoHS

SCHEMAS ET COTES (mm)

TA-C 90x55
Goulotte d'installation



SEP-C 55
Cloison de séparation



NIAV
Angle intérieur variable



A	B	C
95	136	59

NEAV
Angle extérieur variable



A	B	C
95	129	59

NPAN-F
Angle plat avec fond



A	B	C
99	127	59

LAN
Embout



A	B	C
96	59	16

NTAC
Té de dérivation TA-C



GAC
Joint de couverde



GAS
Joint de socle



JDS-C
Joint de sol souple



JCA45N
Jonction couverde appareillage



AP-C45, L' APPAREILLAGE 45x45
Consultez l'offre spéciale goulotte !

CAPACITE MAXIMALE THEORIQUE EN CABLES

	U1000	TELEPHONE	INFORMATIQUE		
	RO2V 3G2,5	4 PAIRES 6/10	Non blindé cat 5E	Blindé cat 5E	Blindé cat 6D
	Ø 12,5	Ø 6	Ø 5	Ø 5,9	Ø 6,8
A	A	A	A	A	A
	14	60	97	66	51

Service Marketing
Tél.: 01.60.91.72.49
Mail : marketing@iboco.fr