IBOCO

Fiche technique

TA-C45 90/1X55 WO-Réf. 04511

TA-C45 Goulottes d'installation

IP40 | IK08 système | IK09 longueur | 960° longueur | RoHS | PVC M1

Goulotte d'installation clipsage direct 45

Idéale pour toutes les applications du tertiaire.
La plus petite goulotte du marché pouvant être installée directement en plinthe

DESCRIPTIF TECHNIQUE



Matière première	PVC classé M1
Couleur	Blanc RAL 9010
Longueur	Standard 2 m (livrée socle + couvercle)
Profondeur	55 mm pour plus de capacité, passage des câbles à l'arrière des prises
Socle	▪ Perforé, trous ronds et oblongs pour faciliter la fixation ▪ Asymétrique pour le montage en plinthe, 5 cm en axe des prises et sol fini (livré filmé) ▪ Guide de fond pour le montage de la cloison SEP-C55
Couvercle	▪ 1 couvercle de 45 mm (livré filmé) ▪ Double paroi rigide garantissant la tenue à l'arrachement des appareillages
Forme	Rectangulaire permettant tout type de cheminements
Composants	Gamme complète de composants système et d'installation **JCA45N : pour un parfait respect de la norme IP4X, installation de chaque côté des prises ou blocs de prises**

COMPOSANTS

Cloison de séparation	Angle intérieur variable	Angle extérieur variable	Angle plat avec fond	Embout	Té de dérivation TA-C		Joint de couvercle	Joint de socle	Joint de sol souple
Longueur std 2 m									
SEP-C55	**NIAV**	**NEAV**	**NPAN-F**	**LAN**	**NTAC**	**NTAG**	**GAC**	**GAS**	**JDS-C**
04523	04530	04531	04532	04533	04560	04567	04561	04562	04525

Joint de sol rehausseur	Couvercle supplémentaire
longueur std 2 m	longueur std 2 m
DST	**COV 45N**
01913	04528

	Support d'appareillages
Jonction couvercle appareillage	Modulaire (2 modules)
JCA45N	**CMA-45/110**
04569	04566

AP-C45, L' APPAREILLAGES 45x45
Consultez l'offre spéciale goulotte !

COMPATIBILITE APPAREILLAGES 45x45

IBOCO	HAGER	LEGRAND	PW	SCHNEIDER	3M
AP-C45	Systo™	Mosaïc™	Logix45™	Altira™	Volition™

Compatible avec tous les appareillages standard 45x45
Tests effectués sur les principaux appareillages standards du marché
Entre 250 et 300 Newton de tenue à l'arrachement

NORMES

Classification CSTB : PVC classé M1
Certifiée norme EN 50085-1
Certifiée norme EN 50085-2-1 NF
Ouverture du couvercle : à l'aide d'un outil
Marquage produits : CE

Expert en cheminement de l'énergie

Service Marketing
Tél.: 01.60.91.72.49
Mail : marketing@iboco.fr

TA-C45 90/1X55 WO-Réf. 04511

TA-C45 Goulottes d'installation

IP40 | IK08 système | IK09 longueur | 960° longueur | RoHS | PVC M1

SCHEMAS ET COTES (mm)

TA-C 90x55
Goulotte d'installation



SEP-C 55
Cloison de séparation



NIAV
Angle intérieur variable



A	B	C
95	136	59

NEAV
Angle extérieur variable



A	B	C
95	129	59

NPAN-F
Angle plat avec fond



A	B	C
99	127	59

LAN
Embout



A	B	C
96	59	16

NTAC
Té de dérivation TA-C



NTAG
Tés de dérivation TA-C



GAC
Joint de couvercle



GAS
Joint de socle



JDS-C
Joint de sol souple



DST
Joint de sol rehausseur



SUPPORTS D'APPAREILLAGES MODULE 45

JCA45N
Jonction couvercle appareillage



CMA-45/110
Modulaire (2 modules)



CAPACITE MAXIMALE THEORIQUE EN CABLES

	U1000	TELEPHONE	INFORMATIQUE		
	RO2V 3G2,5	4 PAIRES 6/10	Non blindé cat 5E	Blindé cat 5E	Blindé cat 6D
	Ø 12,5	Ø 6	Ø 5	Ø 5,9	Ø 6,8
	A	A	A	A	A
A	14	60	97	66	51

Service Marketing
Tél.: 01.60.91.72.49
Mail : marketing@iboco.fr