


TA-C45 Goulottes d'installation

Goulotte d'installation clipsage direct 45

Idéale pour toutes les applications du tertiaire.

La plus petite goulotte du marché pouvant être installée directement en plinthe

DESCRIPTIF TECHNIQUE


Matière première	PVC classé
Couleur	Noir RAL 9011
Longueur	Standard 2 m (livrée socle + couvercle)
Profondeur	55 mm pour plus de capacité, passage des câbles à l'arrière des prises
Socle	<ul style="list-style-type: none"> Perforé, trous ronds et oblongs pour faciliter la fixation Asymétrique pour le montage en plinthe, 5 cm en axe des prises et sol fini (livré filmé) Guide de fond pour le montage de la cloison SEP-C55
Couvercle	<ul style="list-style-type: none"> 1 couvercle de 45 mm (livré filmé) Double paroi rigide garantissant la tenue à l'arrachement des appareils
Forme	Rectangulaire permettant tout type de cheminements
Composants	Gamme complète de composants système et d'installation JCA45N : pour un parfait respect de la norme IP4X, installation de chaque côté des prises ou blocs de prises

COMPOSANTS

Cloison de séparation	Angle intérieur variable	Angle extérieur variable	Angle plat avec fond	Embout	Té de dérivation TA-C	Joint de couvercle	Joint de socle	Joint de sol souple	Jonction couvercle appareillage
Longueur std 2 m SEP-C55	NIAV	NEAV	NPAN-F	LAN	NTAC	GAC	GAS	JDS-C	JCA45N
04523	45130	45131	45132	45133	45160	45161	45162	45125	45169



Personnalisez vos chantiers
couleurs, longueurs, équipements sur demande



AP-C45, L' APPAREILLAGE 45x45
Consultez l'offre spéciale goulotte !

COMPATIBILITE APPAREILLAGES 45x45

IBOCO	HAGER	LEGRAND	PW	SCHNEIDER	3M
AP-C45™	Systo™	Mosaïc™	Logix™	Altira™	Volition™

Compatible avec tous les appareillages standard 45x45

Tests effectués sur les principaux appareillages standards du marché
Entre 250 et 300 Newton de tenue à l'arrachement

NORMES











Conforme norme EN 50085-1
 Conforme norme EN 50085-2-1
 Ouverture du couvercle : à l'aide d'un outil
 Marquage produits : CE

Expert en cheminement de l'énergie

TA-C45 Goulottes d'installation



SCHEMAS ET COTES (mm)



AP-C45, L' APPAREILLAGE 45x45
Consultez l'offre spéciale goulotte !

CAPACITE MAXIMALE THEORIQUE EN CABLES

U1000	TELEPHONE	INFORMATIQUE		
RO2V 3G2,5	4 PAIRES 6/10	Non blindé cat 5E	Blindé cat 5E	Blindé cat 6D
Ø 12,5	Ø 6	Ø 5	Ø 5,9	Ø 6,8
A	A	A	A	A
14	60	97	66	51



Expert en cheminement de l'énergie