



**PINCE AMPÈREMÉTRIQUE
BLUETOOTH DE
CONCEPTION
ENTIÈREMENT NOUVELLE**

DCM7000BT

DCM8500PV

- Application industrielle, HAVC et solaire PV (DCM8500PV)
- Grand écran LED blanc rétro-éclairé de 6000 points
- Mesure CC 600mV pour les capteurs ou autre application
- CC_ùA pour le test de la tige de flamme
- Mesure du courant d'appel (100ms)
- Fonction LoZ (Low Impedance) spécialement conçue pour éviter les fausses lectures causées par les tensions fantômes (DCM7000BT).



DCM7000BT



DCM8500PV



www.kps-intl.com

PINCE AMPÈREMÈTRIQUE DE CONCEPTION NOUVELLE



DCM7000BT

DCM8500PCV

Général

Affichage	6000 mesures	6000 mesures
Rétro-éclairage	•	•
MIN/MAX	•	•
Rejection hautes fréquences	•	•
Mise en veille automatique	•	•
Données journal	4000 données	4000 données
Dimensions	62 x 240 x 41 mm	62 x 240 x 41 mm
Ouverture mâchoire	37 mm	37 mm
Poids (batteries incluses)	430g	430g

Caractéristiques

Gamme

CC mV	600mV	600mV
CC tension	600V/1000V	600V/1000V
CA tension	600V/1000V	600V/1000V •
PV CC tension	-	600V/2000V •
PV CA tension	-	600V/1500V •
CA/CC CA μ A	400 μ A/4000 μ A	400 μ A/4000 μ A
CC courant	-	60A/600V
CA courant	60A/600V	60A/600V
Sonde de courant flexible	-	300A/3000V
Fréquence	100Hz/1000Hz/10kHz	100Hz/1000Hz/10kHz
Résistance	600 Ω /6k Ω /60k Ω /600k Ω	600 Ω /6k Ω /60k Ω /600k Ω
Diode	1,5V	1,5V
Capacité	100 μ F/1000 μ F	100 μ F/1000 μ F
Température	-40°C ~ -400°C	-40°C ~ -400°C

Information commande

Numéro SKU	KPSDCM7000BTCBINT	KPSDCM8500PVCBINT
Code EAN	8435394784687	8435394784694
Code UPC	810053676592	810053676608
Pièces/boîte	20 pièces	20 pièces