


PINCE AMPÈREMÉTRIQUE

DCM5000PW



- Lecture du TRMS
- LCD 10000 points
- Rétro-éclairage actif, affichage à grande échelle
- 1000 Vac/dc
- Mesures Vac+Vdc
- 600Aac (jusqu'à 3000A avec la sonde de courant flexible en option)
- Mesure du courant d'appel
- Mesure de la puissance et du facteur de puissance
- Harmoniques et harmoniques totales Mesure de la distorsion
- Fonction de rejet des hautes fréquences
- Rotation de phase
- Résistance, fréquence, capacité, test de diode, test de continuité.
- Détection de tension sans contact
- Portée automatique
- Mémorisation automatique (1000 registres)
- Enregistrement de données (10000 registres)
- Connectivité Bluetooth via *KPS Link* APP
- Cote de sécurité : CAT IV 600V/CAT III 1000V



DCM5000PW

PINCE AMPÈREMÉTRIQUE

Général	
Afficher	10000 comptes
Arrêt automatique	Environ 15 minutes
Rétroéclairage	
Tenir	
Rejet des hautes fréquences	
Portée automatique	
MIX/MAX	
ZERO/REL	
Détection de tension sans contact	
Rotation de phase	
Conectivité sans fil	
Enregistrement de données	10000
Taille maximale du conducteur	33mm (diamètre)
Dimensions	103x243x55mm
Torche	
Poids	540g
Piles	6x1,5V AAA
Standars	EC 61010-1, IEC/EN61010-2-033
Cote de sécurité	CAT IV 600V, CAT III 1000V
Accessoires inclus	Cordons de test standard, piles, manuel et pochette.

DCM5000PW

PINCE AMPÈREMÉTRIQUE

Specs	
TRMS	
Tension DC (V)	1000V
Tension CA (V)	1000V
Tension AC+DC (V)	1000V
Courant alternatif	600A
Pince flexible pour courant alternatif (opcional)	3000A
Puissance (Watt)	600kW
Facteur de puissance	-1.00 ~ 1.00
Harmoniques	Jusqu'au 25ème
T.H.D.	0.1% ~ 100%
Fréquence	10.00KHz
Résistance	100KΩ
Test des diodes	1,5V
Test de continuité	
Capacité	4.000μF, 4mF

Information sur le code produit

SKU	KPSDCM5000PWCBINT
Code EAN	8435394886299
Code UPC	81005367687
Pcs/carton d'exportation	20