


PINCE DE COURANT DE FUITES

KPS-PF740



Résidentiel



Industrie



- Pince de courant de fuite avec mâchoire de $\varnothing 30$ mm
- Résolution minimale de 0,001 mA
- 4000 comptes
- Mesures de tension AC / DC, de courant AC, de résistance, de capacité et de température
- Mesures de la tension efficace vraie (TRMS)
- Fonction de filtre passe-bas
- Fonction de réglage du zéro
- Avertissement de continuité et test de diode
- Mesure des valeurs maximales et minimales
- Maintien de la lecture, mise à l'échelle automatique, mise hors tension automatique et indication de batterie faible
- CAT.III 600V selon EN 61010

KPS-PF740

PINCE DE COURANT DE FUITES

Général	
Alimentation électrique	2 piles AA de 1,5 V
Taille du produit	213 mm × 62 mm × 38 mm
Poids du produit	238g
Certificat	CE/ETL/RoHS
Cote de sécurité	CAT III 600V

Specs	
Afficher les comptes	4000
Ouverture de la mâchoire	Φ30mm/1.2"
Ranging automatique et manuel	
Arrêt automatique	
True RMS	
Fonction de filtre passe-bas (50/60Hz)	
Ajustement du zéro	
MAX/MIN	
Diode	3.2V
Buzzer de continuité	< 40MΩ
Maintien des données	
Affichage de la batterie faible	

KPS-PF740

PINCE DE COURANT DE FUITES

Specs	Gamme	Résolution	Précision
Voltage DC	4V/40V/400V/600V	1mV/10mV/100mV/1V	± (0,5% + 4 chiffres)
Voltage AC	4V/40V/400V/600V	1mV/10mV/100mV/1V	± (1,0 % + 3 chiffres)
Courant alternatif	4mA/40mA (50/60Hz)	1µA/10µA	± (2,0 % + 10 chiffres)
	4mA/40mA (40-1kHz)	1µA/10µA	± (3,0 % + 5 chiffres)
	400mA/4A/40A (50/60Hz)	0,1mA/1mA/10mA	± (2,0 % + 5 chiffres)
	400mA/4A/40A (40-1kHz)	0,1mA/1mA/10mA	± (3,0 % + 3 chiffres)
	150A (50/60Hz)	0.1A	± (2,0 % + 10 chiffres)
	150A (40-1kHz)	0.1A	± (3,0 % + 5 chiffres)
Résistance	400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ	0.1Ω/1Ω/10Ω/100Ω/1kΩ	± (0,8% + 3 chiffres)
	40MΩ	10kΩ	± (1,0 % + 3 chiffres)
Capacités	40nF/400nF/4µF/40µF/400µF /4mF/40mF	0.01nF/0.1nF/1nF/10nF/100nF /1µF/10µF	± (3,0 % + 8 chiffres)
	-20°C÷0°C / -4°F÷32°F	1°C / 1°F	± (3,0 % + 5 chiffres)
Température	0°C÷400°C / 32°F÷752°F	1°C / 1°F	± (1,5% + 5 chiffres)
	400°C÷1000°C / 752°F÷1832°F	1°C / 1°F	± (3,0 % + 5 chiffres)

Information sur le code produit

SKU	KPSPF740CBINT
Code EAN	8435394747248
Code UPC	810053670248
Pcs/carton d'exportation	20