

MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE

faible

☐ CAT.III 600V selon EN 61010

KPS-MT460







Multimètre numérique au format crayon
2000 comptes
Mesures de tension AC / DC, de courant AC / DC et de résistance
Avertissement de continuité et test de diode
Détection de la tension sans contact
Contrôle des niveaux logiques (0/1) avec indication lumineuse
Mesure de la valeur de crête
Maintenir les lectures à l'écran
Balance automatique, mise hors tension automatique et indication de batterie

CE CH LEUS





MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE

Général			
Alimentation électrique	2×1.5V AAA Batteries		
Taille du produit	238mm × 43mm × 29mm		
Poids du produit	112g		
Certificat	CE/ETL/RoHS		
Cote de sécurité	CAT III 600V		

	Specs
Afficher les comptes	2000
Ranging automatique et manuel	
Arrêt automatique	
Maintien des données	
Diode	1.5V
Buzzer de continuité	
Valeur Maximale Maintenir	
Détecteur de tension sans contact	
Rétroéclairage de l'écran	





KPS-MT460

MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE

Specs	Gamme	Résolution	Précision
Voltage DC	200mV/2V/20V/200V /600V	0,1mV/1mV/10mV/0,1V /1V	± (0,7% + 2 chiffres)
Voltage AC	200mV/2V/20V/200V	0,1mV/1mV/10mV/0,1V	± (0,8% + 3 chiffres)
	600V	1V	± (1,0 % + 3 chiffres)
Résistance	200Ω	0.1Ω	± (1,0 % + 3 chiffres)
	2kΩ/ 2 0kΩ/ 2 00kΩ/ $2ΜΩ$	$1\Omega/10\Omega/0.1$ k $\Omega/1$ k Ω	± (1,0 % + 1 chiffre)
	20ΜΩ	0.01ΜΩ	± (1,0 % + 5 chiffres)
Courant continu	20mA/200mA	10μA/0.1mA	± (1,5% + 3 chiffres)
Courant alternatif	20mA/200mA	10μA/0.1mA	± (2,0 % + 3 chiffres)

Information sur le code produit			
SKU	KPSMT460CBINT		
Code EAN	8435394747170		
Code UPC	8435394747170		
Pcs/carton d'exportation	40		