



## NCVT2

TESTEUR DE TENSION ÉLECTRIQUE



- Détection sans contact de la tension standard dans les câbles, cordons électriques, disjoncteurs, luminaires, interrupteurs, prises de courant et fils
- Détecte automatiquement et indique une tension faible (12-48 volts c.a.) et une tension standard (48-1000 volts c.a.), ce qui permet une utilisation pour des applications variées
- Détection sans contact des tensions basses dans les systèmes de sécurité, audio/vidéo, de communications, de contrôle de l'environnement et d'irrigation
- La LED verte brillante, de grande intensité, indique que le testeur est opérationnel et contribue à éclairer le lieu de travail
- Bouton interrupteur marche/arrêt à contrôle numérique
- La fonction de mise hors tension automatiquement permet de conserver et de prolonger la durée de vie des piles
- Indicateur de décharge des piles contrôlé par microprocesseur
- Construction en résine de plastique polycarbonate durable, mais légère avec une agrafe de poche très pratique

### NCVT2

Tension alternative	12-1000 V
Fréquence	50 - 500 Hz
Degré de pollution	2
Dimensions	140 x 18 x 25 mm (L x La x P)
Poids	23 g, avec piles: 46 g
Cat.	Cat. IV 1000 V
Accessoires	2 x piles AAA (1,5 V) et notice d'utilisation



## NCVT4IR

DÉTECTEUR DE TENSION SANS CONTACT AVEC THERMOMÈTRE INFRAROUGE



- Testeur de tension sans contact
- Détection sans contact de la tension standard dans les câbles, cordons électriques, disjoncteurs, luminaires, interrupteurs, prises de courant et fils
- Thermomètre infrarouge intégré
- La LED bleue brillante, de grande intensité, indique que le testeur est opérationnel et contribue à éclairer le lieu de travail
- La fonction de mise hors tension automatiquement permet de conserver et de prolonger la durée de vie des piles
- Construction en résine de plastique polycarbonate durable, mais légère avec une agrafe de poche très pratique

### NCVT4IR

Tension alternative	12-1000 V
Fréquence	50 - 500 Hz
Thermomètre IR	-30 à +250 °C
Résistance aux chutes	2m
Dimensions	159 x 32 x 30 mm (L x La x P)
Poids	57 g, avec piles: 79 g
Cat.	Cat. IV 1000 V
Accessoires	2 x piles AAA (1,5 V) Notice d'utilisation