


LUM16025 ULTRALED 45



1er bloc SATI 100% Leds pour usages courants.

La patère translucide en nid d'abeille, l'étiquette de balisage configurable, les bornes sans vis et le câblage sécurisé simplifient l'installation.

Les dimensions réduites facilitent l'intégration du bloc.

L'absence de relampage allège les coûts de maintenance.

Certification : NF EN 60 598.2.22 NFC 71 820 NFC 71 800 NF Electricité -
Performance SATI 

Descriptif Technique :

- Plus de relampage : Bloc 100% Leds
- Livré avec étiquette de balisage configurable
- 7 entrées de câbles
- Consommation réduite (
- Enveloppe compacte : 215 x 45 x 105 mm
- Patère translucide en nid d'abeille pour une fixation universelle
- Entrées de télécommande non polarisées
- Raccordement sur bornes sans vis



BAES 100% LEDs, aucun relampage

Caractéristiques Techniques :

Référence :	LUM16025
Boîtier :	EPSILON
Type :	LED
Flux en Lms :	45
IP :	43
IK :	08
Lampes de secours :	2 leds blanches
Batterie Ni-Cd :	3* 1,2 V / 0,8 Ah
Conso :	
N° de certif. :	T09001
Poids en kg :	0,5
Autonomie :	1 heure

Produits à associer :



Pour boîtier EPSILON
Référence : LUM10533



Pour boîtier EPSILON
Référence : LUM10534



Grille boîtier Epsilon



TLU
Référence : LUM10312



TL 500
Référence : LUM10313