

# FICHE PRODUIT

## LS AY VAL -CP/P4/500

Connectors for RGB LED Strips | Connecteurs pour rubans LED RGB



---

### Zones d'application

- Eclairage intérieur général

---

### Avantages du produit

- Installation facile des connecteurs, pas d'opérations manuelles nécessaires sur le câblage
- Installation sans outil

## DONNÉES TECHNIQUES

### DONNÉES ÉLECTRIQUES

Intensité nominale	3000 mA
--------------------	---------

### DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	515 mm
Longueur de câble	500 mm
Largeur	14,6 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	14,6 mm
Hauteur	7,7 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	7,7 mm
Section du câble au primaire	0,5 mm <sup>2</sup>
Poids du produit	35,00 g

### COULEURS ET MATÉRIAUX

Couleur du produit	Transparent/Noir
--------------------	------------------

### TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	-15...+50 °C
Plage de température au point Tc	-15...+50 °C

### CERTIFICATS ET NORMES

Type de protection	IP00
--------------------	------

### DONNÉES LOGISTIQUES

Plage de température de stockage	-20...+85 °C
----------------------------------	--------------

### DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075407800	BAG 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	71.00 g	0.05 dm <sup>3</sup>
4058075407817	Carton de regroupement 100	180 mm x 100 mm x 250 mm	3629.00 g	4.50 dm <sup>3</sup>
4058075407824	Shipping box 1,000	520 mm x 380 mm x 280 mm	4396.00 g	55.33 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

### AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.