

# FICHE PRODUIT

## LS AY PFM -CP/P5/500/P

Connectors for RGBW LED Strips | Connecteurs pour rubans LED RGBW



---

### Zones d'application

- Eclairage intérieur général

---

### Avantages du produit

- Installation facile des connecteurs, pas d'opérations manuelles nécessaires sur le câblage
- Installation sans outil

## DONNÉES TECHNIQUES

### DONNÉES ÉLECTRIQUES

Tension nominale	0...36 V
Intensité nominale	5000 mA

### DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	26,0 mm
Longueur de câble	500 mm
Largeur	19,0 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	19,0 mm
Hauteur	7,2 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	7,2 mm
Section du câble au primaire	0.35...0.75 mm <sup>2</sup>
Poids du produit	21,5 g

### COULEURS ET MATÉRIAUX

Couleur du produit	Transparent
--------------------	-------------

### TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	-20...+55 °C
Plage de température au point Tc	-20...+55 °C

### CERTIFICATS ET NORMES

Type de protection	IP66
--------------------	------

### DONNÉES LOGISTIQUES

Plage de température de stockage	-35...+85 °C
----------------------------------	--------------

## TÉLÉCHARGEMENTS

### Documents and certificates



Declarations Of Conformity CE

### DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075451179	BAG 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	44.00 g	0.05 dm <sup>3</sup>
4058075451186	Carton de regroupement 100	250 mm x 100 mm x 250 mm	2348.00 g	6.25 dm <sup>3</sup>

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075451193	Shipping box 1,000	520 mm x 520 mm x 270 mm	37542.00 g	73.01 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.