

FICHE PRODUIT

SMART+ ZB GardenPole Mini 5P RGB + W

Smart+ Garden Pole Multicolor | Bornes extérieures décoratives avec technologie Zigbee

Zones d'application

- Jardins, balcons et autres espaces extérieurs



Avantages du produit

- Facile à installer et à utiliser
- Éclairage coloré de jardin avec des options de contrôle intelligentes
- Utilise plusieurs couleurs ainsi que du blanc froid et chaud pour des scénarios d'éclairage flexibles
- L'ensemble de base est extensible jusqu'à 11 pôles
- Combine éclairage fonctionnel général et éclairage d'ambiance

Caractéristiques du produit

- Bornier 5 pôles facilement extensible avec un kit 3 pôles additionnel
- Guirlandes lumineuses avec fonction d'éclairage intelligent sans fil intégrée
- Contrôle des couleurs RGB, env. 16 millions d'options de couleur réglable
- Température de couleur réglable avec Tunable White : 2 000 à 6 500 K
- Gradable



- Indice de protection (pôle) : IP65
- Indice de protection (alimentation): IP44
- Protocol : ZigBee
- Durée de vie : jusqu'à 20 000 h
- Contrôlable via le système smart home compatible (passerelle et application) ou via l'interrupteur SMART+ Switch
- Pour une connexion complète, la connexion à un système smart home (passerelle et app) compatible est requis

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	4,50 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Intensité nominale	42,000 mA
Facteur de puissance λ	> 0,4
Classe de protection	II
Mode d'opération	External LED driver

Données photométriques

Flux lumineux	180 lm
Efficacité lumineuse	57 lm/W
Temp. de couleur	2000...6500 K
Teinte de couleur (désignation)	RGBW
Ra Indice de rendu des couleurs	80
Angle de rayonnement	90 °

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	23,00 mm
Largeur	23.00 mm
Hauteur	227.00 mm
Poids du produit	510,00 g

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Gris
Couleur du teinte	Gris
Matériau de corps	Aluminum
Matériau de fermeture	Plastique
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Type de connexion	Fiche type C (UE)
Type de protection	IP65
Gradable	Oui

Montage	Piquet de sol
Emplacement montage	Sol
Application	Outdoor
Module LED remplaçable	Non remplaçable
Avec source de lumière	Oui

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	20000 h
Nombre de cycles de commutation	10000

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / CB / TÜV
--------	---------------

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniquem. produit	Réinitialisez les paramètres par défaut en allumant le produit pendant cinq secondes et en l'éteignant pendant cinq secondes et en répétant cette opération cinq fois.
--	--

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Alimentation incluse uniquement dans le kit de base
- Le contrôle via l'application nécessite un système LIGHTIFY (application et passerelle) ou tout autre système Smart home compatible.

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents and certificates	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075208353	Etui carton fermé 1	49 mm x 202 mm x 182 mm	581.00 g	1.80 dm ³
4058075212794	Carton de regroupement 4	221 mm x 201 mm x 238 mm	2546.00 g	10.57 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.