


FICHE PRODUIT

PL-CN111-COB- 4300-840-24D-G2

PrevaLED® COIN 111 COB G2 | Modules LED avec optiques intégrées et dissipateur de chaleur



Zones d'application

- Retail, shop, restaurant, hospitality
- High-end residential
- Suitable for indoor applications
- Connecting multiple modules in parallel on one LED driver is not permitted
- Connecting multiple modules in series on one LED driver is not recommended
- Do not use in sealed fixtures
- Avoid covering the lens with dust or any object

Avantages du produit

- Compact form factor compatible with conventional AR111 lamps
- Precise optical control and free from multi-shadow issue
- Dual mode options in High-Output (HO) and High-Efficacy (HE)

Caractéristiques du produit

- Color consistency < 2 SDCM
- TM30 compliant
- High flux output up to 4900 lm
- Beam angle: 15°, 24°, 40°, 60°
- Type of protection: IP20



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	36.70 W
Tension nominale	35 V
Plage de tension	31.8...39.7 V
Type de courant	Courant direct (DC)
Intensité nominale	1050,000 mA

Données photométriques

Efficacité lumineuse	134 lm/W
Flux lumineux	4350 lm ¹⁾
Intensité lumineuse	14699 cd
Temp. de couleur	3900 K
Ra Indice de rendu des couleurs	80
Couleur de la LED	Blanc
Teinte de couleur (désignation)	4000 K
Ecart-type de correspondance de couleur	2 sdc
Intensité maximale évaluée	14699 cd

1) 90 °

Données techniques légères


Angle de rayonnement	24 °
Angle de faisceau évalué	24.00 °
Temps d'amorçage	< 0.5 s
Temps de préchauffage (60 %)	< 2,00 s

LED MODULE INFORMATION

Nombre de LED par module	1
--------------------------	---

DIMENSIONS ET POIDS





Longueur	110.00 mm ¹⁾
Largeur	110.00 mm ¹⁾
Largeur (y compris les luminaires ronds)	110.00 mm
Hauteur	52.00 mm ¹⁾
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	52.00 mm
Diamètre	110,0 mm
Poids du produit	385,00 g

¹⁾ ±0.5 mm

COULEURS ET MATÉRIAUX

Couleur du produit	Blanc
--------------------	-------

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	-25...+40 °C
Température maximale au point de test	100 °C
Plage de température au point Tc	-25...100 °C
T° fonctionnement confit norme IEC 62717	80 °C

Durée de vie

Durée de vie nominale	50000 h
Nombre de cycles de commutation	> 15000

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT



Notes bas de page util. uniquem. produit	Modules parfaitement adaptés aux convertisseurs LED OSRAM OPTOTRONIC® (voir tableau correspondant) / Pour obtenir les données photométriques actuelles et les informations sur la sécurité, l'installation et l'application, voir http://www.osram.com/led-systems/ / Tous les paramètres techniques s'appliquent au module entier. En raison de la complexité de la production des LED, les valeurs techniques indiquées sont des valeurs statistiques. Les valeurs réelles de chaque lampe peuvent différer de ces valeurs / En raison de la complexité de la production des LED, les valeurs techniques indiquées sont des valeurs statistiques qui ne correspondent pas nécessairement aux valeurs techniques réelles d'un produit individuel. Les valeurs réelles de chaque produit peuvent différer de ces valeurs. / Tolérance pour les données optiques et électriques : +/-10 %
--	--

CAPACITÉS

Gradable	Non
----------	-----

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	Conformément à IEC 62471 / Conformément à EN 60598-1 / Conformément à EN 60529 / Conformément à EN 55015 / Conformément à EN 61547 / Conformément à EN62031 IEC 605981 / CE
Type de protection	IP20
Classe d'énergie efficace	E
Classe énergétique de la source lumineuse contenue	E



DONNÉES LOGISTIQUES

Plage de température de stockage	-40...80 °C
----------------------------------	-------------

Données suivant le règlement européen sur l'étiquetage énergétique EU 2019/2015

Technologie d'éclairage utilisée	LED
----------------------------------	-----

TÉLÉCHARGEMENTS

TÉLÉCHARGEMENTS	
	IES file (IES)
	LDT file (Eulumdat)

DONNÉES LOGISTIQUES



Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4052899621404	Etui carton fermé 1	131 mm x 118 mm x 59 mm	423.00 g	0.91 dm ³
4052899622036	Carton de regroupement 12	280 mm x 254 mm x 209 mm	5442.00 g	14.86 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

