

FICHE PRODUIT

TRUSYS FLEX P RAIL 1500 5P END WT

TruSys® FLEX ENERGY RAIL 5-POLE | Rail de montage à 5 pôles

Zones d'application

- Halles industrielles, entrepôts à hauts rayonnages, quincailleries



Avantages du produit

- Installation simple
- Grande flexibilité grâce aux deux longueurs disponibles (rail fin de ligne 1500 mm, 3000 mm et 1500 mm)

Caractéristiques du produit


- Câblage traversant avec câble à 5 conducteurs
- Différentes longueurs disponibles
- Raccordement électrique interne au niveau du premier luminaire, aucune unité de raccordement externe requise
- Corps en tôle d'acier
- Rail d'extrémité sans connecteurs électriques ni éclisses



DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	1500 mm
Largeur	70,2 mm
Hauteur	38,8 mm
Poids du produit	1450,00 g



Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Matériau de corps	Acier

APPLICATION & MONTAGE

Emplacement montage	Plafond
Avec source de lumière	Non

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / CB / UKCA / ENEC / EAC
--------	-----------------------------

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Divers accessoires disponibles

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents and certificates

User instruction



Declarations Of Conformity CE

CAD/BIM files

BIM_Revit_3D



CAD_STEP_3D

Tender texts

Offres

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075781733	Fourreau 1	43 mm x 52 mm x 1,680 mm	1462.00 g	3.76 dm ³
4058075781740	Carton de regroupement 4	1,570 mm x 191 mm x 141 mm	6844.00 g	42.13 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.