

# FICHE PRODUIT

## SP RING D133 WT

SPOT RING | Anneaux de rénovation pour réduire la découpe existante dans les plafonds encastrés

---

### Zones d'application

- Rénovation des découpes existantes dans les faux-plafonds



---

### Avantages du produit

- Rénovation : remplacement des anciens luminaires encastrés par des LEDVANCE SPOT FIX ou ADJ dans la dernière technologie LED
- Normaliser : Réduire les découpes existantes à une découpe standard de 68 mm
- Polyvalent : Anneaux de rénovation pour le rembourrage des trous découpés de Ø68 - Ø115 ou Ø115 - Ø160 mm

---

### Caractéristiques du produit


- Matériau : acier embouti
- Convient uniquement aux SPOT LEDVANCE en découpe 68 mm
- Ressorts protégés par coussinet en silicone



## DONNÉES TECHNIQUES

### DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	133 mm
Hauteur	3 mm
Poids du produit	62,00 g



### Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Matériau de corps	Acier

### APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Montage	Encastré
Emplacement montage	Plafond
Diamètre d'encastrement	68...115 mm

### CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / CB / UKCA / EAC
--------	----------------------

### TÉLÉCHARGEMENTS

#### Documents and certificates



User instruction



Declarations Of Conformity CE

#### Tender texts



Offres

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4099854013355	BAG 1	135 mm x 135 mm x 3 mm	66.00 g	0.05 dm <sup>3</sup>
4099854013362	Carton de regroupement 20	145 mm x 145 mm x 60 mm	1365.00 g	1.26 dm <sup>3</sup>
4099854013379	Shipping box 160	310 mm x 310 mm x 150 mm	1818.00 g	14.42 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.