

# FICHE PRODUIT

## LED WORKLIGHT VALUE FLEX 2x30W 865

WORKLIGHT VALUE FLEX | Lampe de travail flexible et portable avec têtes de lampe réglables dans une classe économique



### Zones d'application

- Rénovation
- Garages
- Ateliers
- Sous-sol

### Avantages du produit

- Lampe de travail portable pour des applications flexibles
- Lumière réglable individuellement

### Caractéristiques du produit

- Lampe de travail avec tête pivotante verticale à 270° et horizontale à 180°
- Chacune des deux têtes de luminaire peut être allumée et éteinte individuellement
- Indice de protection, tête et corps du luminaire : IP65, Indice de protection, plug : IP44



## DONNÉES TECHNIQUES

## DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	60,00 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Intensité nominale	270,000 mA
Courant d'appel	7,3 A
Durée courant appel T sub h50 / sub	1.5 µs
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16	42
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16	42
Facteur de puissance $\lambda$	$\geq 0,90$
Classe de protection	I
Mode d'opération	Integrated LED driver

## Données photométriques

Flux lumineux	6450 lm
Flux lumineux total des sources lumineuses confinées	6600 lm
Efficacité lumineuse	108 lm/W
Temp. de couleur	6500 K
Teinte de couleur (désignation)	Lumière du jour froide
Ra Indice de rendu des couleurs	$\geq 80$
Ecart-type de correspondance de couleur	$< 6$ sdcm
Intensité lumineuse	2500 cd
Indice du papillotement (PstLM)	$< 1$
Indice de l'effet stroboscopique (SVM)	$< 0,9$
Groupe de sécurité photobiologique EN62778	RG1
Angle de rayonnement	110 °

## DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	427,00 mm
Largeur	194,00 mm
Hauteur	304,00 mm
Poids du produit	2150,00 g



## Matériau & couleurs

Couleur du produit	Noir/Gris
Couleur du teinte	Noir/Gris
Matériau de corps	Aluminium
Matériau de fermeture	Verre
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C
Teneur en mercure	0.0 mg

## APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Plage de température de stockage	-20...+80 °C
Type de connexion	Plug type F
Type de protection	IP65
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM])	IK06
Gradable	Non
Montage	Standing
Module LED remplaçable	Non remplaçable
Avec source de lumière	Oui

## Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	30000 h <sup>1)</sup>
Nombre de cycles de commutation	15000

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE
Température de surface limitée	Non




## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Nombre de sources	empty
-------------------	-------

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

– Câble d'alimentation de 1,5 m pour une installation flexible

## TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	
	User instruction
	Packaging insert
	Declarations Of Conformity CE

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075831292	Etui carton fermé 1	202 mm x 242 mm x 302 mm	2359.00 g	14.76 dm <sup>3</sup>
4058075831308	Carton de regroupement 4	504 mm x 424 mm x 327 mm	10533.00 g	69.88 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.