

# FICHE PRODUIT

## LED WORKLIGHT VALUE TRIPOD 1x10W 865

WORKLIGHT VALUE TRIPOD | Lampe de travail LED polyvalente avec trépied dans une classe économique



### Zones d'application

- Rénovation
- Garages
- Ateliers
- Sous-sol

### Avantages du produit

- Pliable pour un rangement facile
- Lampe de travail portable pour des applications flexibles

### Caractéristiques du produit

- Disponible avec 1 ou 2 têtes de luminaires
- Tête du luminaire avec rotation : 360 ° / inclinaison : 180 °
- Type de protection, tête de luminaire et boîtier : IP65/IP54, Type de protection, fiche : IP44
- Hauteur du trépied réglable jusqu'à 1,8 m



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                                                            |                       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Puissance nominale                                         | 10,00 W               |
| Tension nominale                                           | 220...240 V           |
| Fréquence du réseau                                        | 50...60 Hz            |
| Intensité nominale                                         | 60,000 mA             |
| Courant d'appel                                            | 4,4 A                 |
| Durée courant appel T sub h50 / sub                        | 1 µs                  |
| Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16 | 170                   |
| nombre max. de luminaires par disjoncteur C16              | 218                   |
| Facteur de puissance λ                                     | ≥0,7                  |
| Classe de protection                                       | I                     |
| Mode d'opération                                           | Integrated LED driver |

Données photométriques

|                                                      |                        |
|------------------------------------------------------|------------------------|
| Flux lumineux                                        | 900 lm                 |
| Flux lumineux total des sources lumineuses confinées | 1200 lm                |
| Efficacité lumineuse                                 | 90 lm/W                |
| Temp. de couleur                                     | 6500 K                 |
| Teinte de couleur (désignation)                      | Lumière du jour froide |
| Ra Indice de rendu des couleurs                      | ≥80                    |
| Ecart-type de correspondance de couleur              | < 6 sdcm               |
| Intensité lumineuse                                  | 400 cd                 |
| Indice du papillotement (PstLM)                      | <1                     |
| Indice de l'effet stroboscobique (SVM)               | <0.9                   |
| Groupe de sécurité photobiologi EN62778              | RG1                    |
| Angle de rayonnement                                 | 110 °                  |

DIMENSIONS ET POIDS

|                  |            |
|------------------|------------|
| Longueur         | 730,00 mm  |
| Largeur          | 630,00 mm  |
| Hauteur          | 1296,00 mm |
| Poids du produit | 1600,00 g  |



Matériau & couleurs

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Couleur du produit                       | Noir/Gris |
| Couleur du teinte                        | Noir/Gris |
| Matériau de corps                        | Aluminum  |
| Matériau de fermeture                    | plastique |
| Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 650 °C    |
| Teneur en mercure                        | 0.0 mg    |

APPLICATION & MONTAGE

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Plage de température ambiante            | -20...+40 °C    |
| Plage de température de stockage         | -20...+80 °C    |
| Type de connexion                        | Plug type F     |
| Type de protection                       | IP65            |
| Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]) | IK06            |
| Gradable                                 | Non             |
| Montage                                  | Standing        |
| Module LED remplaçable                   | Non remplaçable |
| Avec source de lumière                   | Oui             |

Durée de vie

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C    | 30000 h <sup>1)</sup> |
| Nombre de cycles de commutation | 15000                 |

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFICATS ET NORMES

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Normes                         | CE  |
| Température de surface limitée | Non |

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Nombre de sources | empty |
|-------------------|-------|

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Câble d'alimentation de 1,5 m pour une installation flexible

TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                         |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | User instruction              |
|  | Packaging insert              |
|  | Declarations Of Conformity CE |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume                |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4058075831315 | Etui carton fermé<br>1           | 128 mm x 163 mm x 598 mm                  | 1802.00 g          | 12.48 dm <sup>3</sup> |
| 4058075831322 | Carton de regroupement<br>4      | 613 mm x 272 mm x 351 mm                  | 8080.00 g          | 58.52 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.