

FICHE PRODUIT

DP HOUSING 1200 1x Lamp IP65

DAMP PROOF HOUSING | Luminaire étanche pour tubes LED T8



Avantages du produit

- Précâblé pour une installation facile des tubes LED
- Boîtier robuste
- Installation facile et rapide
- Garantie de 5 ans

Caractéristiques du produit

- Corps du luminaire disponible pour 1 ou 2 tubes T8 LED
- Type de protection : IP65
- Convient au SubstiTUBE EM/UN et au SubstiTUBE Connected



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

| | |
|--|-------------|
| Tension nominale | 220...240 V |
| Fréquence du réseau | 50...60 Hz |
| Max. de luminaires par disjoncteur B16 A | - |
| Max. de luminaires par disjoncteur C16 A | - |
| Classe de protection | I |

Données photométriques

| | |
|--|-------|
| Intensité lumineuse | - |
| Indice du papillotement (PstLM) | - |
| Indice de l'effet stroboscopique (SVM) | - |
| Angle de rayonnement | 105 ° |

DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|------------------|------------|
| Longueur | 1261.00 mm |
| Largeur | 64.00 mm |
| Hauteur | 75.00 mm |
| Poids du produit | 1000,00 g |



Matériau & couleurs

| | |
|--|--------------------|
| Couleur du produit | Gris |
| Couleur du teinte | Gris |
| Matériau de corps | Polycarbonate (PC) |
| Matériau de fermeture | Polycarbonate (PC) |
| Matière de la surface émettrice. | Polycarbonate |
| Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 650 °C |
| Teneur en mercure | 0.0 mg |

APPLICATION & MONTAGE

| | |
|--|---------------|
| Plage de température ambiante | -20...+45 °C |
| Plage de température de stockage | -20...80 °C |
| Type de connexion | Bornier à vis |
| Type de protection | IP65 |
| Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]) | IK08 |
| Gradable | Non |
| Montage | Surface |
| Emplacement montage | Plafond |
| Application | Indoor |
| Avec source de lumière | Non |

CERTIFICATS ET NORMES

| | |
|--------------------------------|--|
| Normes | CE / TÜV Rheinland / EAC / ROHS / UKCA |
| Température de surface limitée | Non |
| Résistance aux chocs de balle | Non |

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

| | |
|-------------------|---|
| Nombre de sources | - |
|-------------------|---|

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Tous les accessoires nécessaires sont inclus

TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents and certificates | |
|--|-------------------------------|
|  | User instruction |
|  | Packaging insert |
|  | Declarations Of Conformity CE |
| Tender texts | |
|  | Offres |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume |
|---------------|----------------------------------|---|--------------------|-----------------------|
| 4058075312432 | Etui carton fermé 1 | 77 mm x 71 mm x 1,265 mm | 1099.00 g | 6.92 dm ³ |
| 4058075312449 | Carton de regroupement 9 | 1,280 mm x 225 mm x 245 mm | 11164.00 g | 70.56 dm ³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références / Liens

– Plus d'informations sur la garantie sous www.ledvance.fr/garantie

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.