


RONDO

HUBLLOT LED CCT Ø300 mm - BLANC - IP65

15W / 3000K - 1800 lm / 4000K - 1850 lm / 6000K - 1820 lm



Connecteur rapide Contrôle CCT à double entrée l'intérieur du produit

Ref. 100634

Type : Hublot LED en saillie

Finition extérieure : Blanc

Flux sortant : 3000K - 1800 lm / 4000K - 1850 lm* / 6000K - 1820 lm

Puissance absorbée : 15W

Dimmable : Non

Température couleur : 3000K - 4000K - 6000K

Dimensions (Ø x H) : Ø296 x 95 mm

Câble : 2G 0,75 mm² x 350 mm

Emballage : Boite

Fixation : en saillie

Type de pose : Plafonnier ou applique

EAN : 3701124434456

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈ 123.3 lm/W

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Température de travail : -20 °C / +45 °C


Matériaux utilisés : Alu + PC

Durée de vie : L80B10 - 50,000h


Poids Net : ≈ 0.870 Kg

Indice macadam : 6

Dimensions



Ø296 mm



95 mm

Ø210 mm




Schéma de pré-perçage de fixation

Accessoires fournis

Vis anti-vandale

Vis et chevilles de fixation

Joint

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.