

## RONDO

**HUBLLOT LED Ø300 mm - BLANC - IP65**  
**20W - 2500 lm - 3000K**



Connecteur rapide  
double entrées

**Ref. 100735**

Type : Hublot LED en saillie

Finition extérieure : Blanc

**Flux sortant : 2500 lm**

Puissance absorbée : 20W

**Dimmable : Non**

Température couleur : 3000K

Dimensions (Ø x H) : 296 x 95 mm

Emballage : Boite

Fixation : en saillie

Type de pose : Plafonnier ou applique

EAN : 3701124435545

### Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈ 125 lm/W

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Température de travail : -20 °C / +45 °C

Matériaux utilisés : Alu + PC

Durée de vie : L80B10 - 50,000h

Poids Net : ≈ 0.870 Kg

Indice macadam : 6

### Dimensions





Schéma de pré-perçage de fixation

### Accessoires fournis

Vis anti-vandale

Vis et chevilles de fixation

Joint

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.