

COLORADO

ÉTANCHE LED INTÉGRÉES + DÉTECTEUR RF

15W/19W - 2100 lm/2660 lm - 4000K + PRÉAVIS D'EXTINCTION



Classe 1



Boitier traversant

- Traversant puissance max par ligne = 2500W

Ref. 100957

Type : Boitier étanche LED intégrées
+ détecteur RF + préavis d'extinction + fixation

Finition extérieure : Opale

Flux sortant : 15 W - 2100 lm / 19 W - 2660 lm*

Puissance absorbée : 15/19 W

Dimmable : Non

Température couleur : 4000 K

Dimensions (L x l x H) : 650 x 85 x 86 mm

Entraxe fixation : 400 mm

Emballage : Film plastique

Colisage : x6 boitiers

EAN : 3701124488275

Connexion électrique à l'extrémité du boitier

Distance minimum entre 2 luminaires : 5m

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈ 140 lm/W

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Température de travail : -20 °C / +40 °C

Matériaux utilisés : Inox + Polycarbonate +

Aluminium

Durée de vie : L70B10 - 50,000h

Poids Net : ≈ 0.850Kg

Dimensions



Paramètres détecteur

| | 1 | | | 2 | 3 | | 4 | 5 | |
|-----|---|------|--|---|---|-------|---|---|---------|
| I | ● | 100% | | ● | ● | 5s | ● | ● | Disable |
| II | ○ | 50% | | ● | ○ | 90s | ● | ○ | 50Lux |
| III | ○ | | | ○ | ● | 5min | ○ | ● | 20Lux |
| IV | ○ | | | ○ | ○ | 15min | ○ | ○ | 5Lux |

I - 100%
II - 50%

I - 5s
II - 90s
III - 5min
IV - 15min

I - Disable
II - 50Lux
III - 20Lux
IV - 5Lux

| | 6 | 7 | | 8 | |
|-----|---|---|-------|---|-----|
| I | ● | ● | 0s | ● | 10% |
| II | ● | ○ | 10s | ○ | 30% |
| III | ○ | ● | 10min | | |
| IV | ○ | ○ | +∞ | | |

I - 0s
II - 10s
III - 10min
IV - +∞

I - 10%
II - 30%

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique



Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.