

CIRCLE

PLAFONNIER LED

Réf. 400026




CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

| | |
|------------------------------------|---|
| Produit | Plafonnier LED |
| Garantie | 5 ans |
| Finition | RAL9005 |
| Flux | 4000Lm |
| Lumens/Watt | 100 Lm/W |
| Puissance absorbée | 40W |
| Puissance restituée | 360W |
| Tension entrée | 220-240VAC |
| Fréquence | 50/60Hz |
| Température de couleur | 4000K |
| Beam angle | 120° |
| Dimensions (Ø x H) | Ø400 x 86 mm |
| Gradable | Non |
| Emballage | Boîte |
| EAN | 3701124428660 |
| Classification énergétique | Ce produit contient une source de classe |
| Indice Mac Adam | Mac adam 4 |
| Durée de vie théorique de la LED | L80B10 - 50000H |
| ON/OFF | >100 000 |
| Power factor | >0.95 |
| Température de travail | -15°C / + 30°C |
| Matériaux utilisés | Fonte d'aluminium + polycarbonate |
| Poids Net | 3.2kg |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | >80 |
| Indice de protection IP | 40 |
| Indice de protection IK | 07 |
| Installation | En saillie (fixation suspendue en option) |

COULEUR(S) PRODUIT



EXTRACTIBILITE**



PARAMETRES DRIVER

| | |
|--------------------|---------|
| Marque du driver | Lifud |
| Emplacement driver | Intégré |

ACCESSOIRES INCLUS

| | |
|------------|-----------------|
| Livré avec | Vis + chevilles |
|------------|-----------------|

OPTIONS

| | |
|--------|--|
| 400029 | Filin de suspension avec patère 800 mm |
| 400030 | Tige de fixation 500 mm |



400029
FILIN DE SUSPENSION



400030
TIGE DE FIXATION