

## SIRIUS BASSE LUMINANCE DOWNLIGHT LED BASSE LUMINANCE - Ø230 mm 25W - 2150 lm - 6000K



Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

**Ref. 765491**

Produit : Downlight LED + alimentation CL2

Finition extérieure : Blanc

**Flux sortant : 2150 lm**

Puissance absorbée : 25W

Température couleur : 6000K

**Dimmable : Non**

Dimensions : Ø230 x 102 mm

Diamètre de perçage : Ø200 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124413307

### Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈ 86 lm/W

Classification énergétique : **A<sup>+</sup>**

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Facteur de puissance : 0,97

Température de travail : -20 °C- +45 °C

Matériaux utilisés : Aluminium + PC

Durée de vie : 30,000h

Poids Net : 0,458 Kg

### Paramètres driver

Dimension driver (L x l x H) : 68 x 34 x 22 mm

Input: 220 - 240VAC / 50/60Hz

Output: 135V DC - 180mA

PF: >0,9 Tc : 75°C Ta: 40°C

### Dimensions

