

GALAXIE

PLAFONNIER LED 595x595mm 36W - 3780 LM - 4000K



Dalle aux normes alimentaires - Pas de bris de verre



Garantie
Warranty
5 ans
years

+ Filin de sécurité inclus

Connecteur repiquable

Paramètres Optiques

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : ≈105 Lm/w
Sans scintillement SVM = 0,01
Diffuseur PMMA anti-jaunissement

Paramètres Electriques

Tension entrée : 220-240V AC
Fréquence : 50~60Hz
Facteur de puissance : 0,96
THD : 15%
Puissance à l'allumage : > 95%
Température et humidité de travail :
-20 °C- +40 °C/10%-70%
Allumage : Immédiat
Angle : 120°
Matériaux utilisés : Aluminium + PMMA
Durée de vie théorique de la LED : 50,000 Heures
Maintien du flux : $L_{80} 50'000h B_{50}$
ON / OFF > 100 000
Indice de protection IP : IP40/20
Poids Net : ≈1.840 Kg

Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.
Non recouvrable, laisser une zone de circulation d'air de 10 cm entre le produit et l'isolant.

Options

kit de suspension
(ref.73995)

Câble 15m (ref.73994)
/!\ Pas de verrouillage
mécanique possible

Filin de sécurité
(ref. 739830)

Kit pose en saillie
(ref. 739810)

Cadre
placo Encastrable (ref. 73977)

Ref. 7770B

Produit : Plafonnier Led + Alim élec CL2

Finition extérieur : Blanc (RAL 9003)

Lumens : 3780 Lm

Puissance absorbée : 36W

Puissance restituée : ≈320W

Température couleur : 4000K

*Dimmable : Nécessite l'acquisition d'une nouvelle alimentation

Dimensions (L x l x H) : 595 x 595 x 15 mm

Emballage : Boite

EN 62 471 : Groupe 0

EAN : 3760173773411

UV : pas d'émission d'UV


Infrarouge : pas d'émission d'Infrarouge

Filin de sécurité fourni

**4 points - Valeurs 2H-2H et 4H-2H

*****Garantie MIIDEX LIGHTING : 5ans**

Dimensions



Epaisseur : 10 mm avec crochet de fixation

Paramètres Driver ENEC

Dimension Driver : 154 x 24 x 20 mm

Input : 220-240V~ / 0,23A 50/60Hz

Output : CC900mA / 25-40VDC / 55VDC max

PF : 0.9

ta : 45°C

tc : 80°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.