

Fiche technique du produit

Caractéristiques

ISM11300P

OptiLine 70 - goulotte PVC 1 compartiment
120x55x2000mm - au mètre linéaire

Statut commercial : Commercialisé



Principales

Gamme de produits	OptiLine 70
Système d'installation de câblage	Jonction
Type de produit ou équipement	Installation du système de gaines
Couleur	Blanc polaire (RAL 9003)
Quantité du lot	12 m

Complémentaires

Matériau de partage	Plastique
Coupe transversale de partage	120 x 55 mm
Séparation de compartiments	1 compartiment
Mode de fixation	Par vis
Dimension de l'ouverture frontale	70 mm
Matière	PVC (chlorure de polyvinyle)
Longueur	2000 mm
Hauteur	120 mm
Largeur	55 mm

Environnement

Normes	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2002
Température ambiante de fonctionnement	-25...60 °C
Degré de protection (IP)	IP40
Tenue aux chocs (IK)	IK07

Packing Units

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	2
Poids de l'emballage (Kg)	2,04 kg
Hauteur de l'emballage 1	5,5 cm
Largeur de l'emballage 1	12 cm
Longueur de l'emballage 1	200 cm
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	12
Poids de l'emballage 2	12,51 kg
Hauteur de l'emballage 2	12 cm
Largeur de l'emballage 2	25 cm
Longueur de l'emballage 2	204 cm

Offer Sustainability

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Contractual warranty

Garantie	18 mois
----------	---------