



SANISPEED⁺



**Idéal pour installer
une cuisine de restaurant.**

Enclenchement bas.

Débit : 100 L/min.



**Pompe adaptée pour l'installation
d'une cuisine professionnelle.**

Faible niveau sonore :
42 dB(A).

Adapté pour adoucisseur d'eau.

VUE SEMI-TRANSPARENTE



COURBE DE POMPE

hauteur de refoulement (m)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur d'enclenchement	95 mm
Hauteur bac de douche	15 cm
Débit max.	100 L/min
Niveau sonore	42 dB(A)
Nombre d'entrées	4
Ø des entrées	40 mm
Ø de refoulement	32 mm
Alimentation	220-240 V/50Hz
Consommation moteur	400 W
Intensité absorbée max.	2 A
Classe électrique	1
Température maximum des eaux usées entrantes	75 °C par intermittence (max 5 min)
Indice de protection	IP44
Poids	6,4 kg

COLISAGE

SANISPEED⁺
Clapet anti-retour
Connecteurs
Filtre à charbon actif inclus, pour neutraliser les odeurs

APPLICATIONS



RELEVAGE



**GARANTIES
& EXTENSIONS p.11**



Références :
EAN 3308815074054
SSPUPSTD



ORIGINE
FRANCE[®]
GARANTIE

BVCor. 6045364