

DIFFUSEUR ETANCHE POLYCARBONATE

DIFFUSEUR ETANCHE POLYCARBONATE

IP 65, CLASSE I, 850°C, IK09, 



**Conforme aux normes EN 61547, EN 55015,
EN 61000-3-2, EN 60598-2-1**

Corps en polycarbonate.

Diffuseur injecté en polycarbonate.

Réflecteur intérieur en tôle d'acier doux thermolaqué, avec protection anticorrosion de haute qualité.

Emission directe de la lumière, très dispersive.

Equipé de ballasts électroniques (BE).

Livré avec clips inox.

1 Presse étoupe à chaque extrémité.

Accessoires :



Clips Inox : fournis avec l'appareil



Grille : en option

TUBE	Puissance	Dimensions		
		Longueur	Largeur	Hauteur
T5	1x14W	680	105	95
	2x14W	680	140	95
	1x24W	680	105	95
	2x24W	680	140	95
	1x28W	1288	105	95
	2x28W	1288	140	95
	1x54W	1288	105	95
	2x54W	1288	140	95
	1x35W	1576	105	95
	2x35W	1576	140	95
	1x49W	1576	105	95
	2x49W	1576	140	95
	1x80W	1576	105	95
	2x80W	1576	140	95
T8	1x18W	680	105	95
	2x18W	680	140	95
	1x36W	1288	105	95
	2x36W	1288	140	95
	1x58W	1576	105	95
	2x58W	1576	140	95