


REF : SOL46011CF



Fiche femelle Ø 4mm débrosable avec outil

FT 2 07/09/2011 FR



INFORMATIONS PRODUITS

Application

Connectique pour solution photovoltaïque débrosable avec outils.
Nos produits sont conformes aux standards TÜV et UL.
Cette connectique résistante aux UV, à l'ozone et étanche IP67 est également compatible avec les standards du marché.

Electrique

Tension de service : 1000V (IEC/CEI)
Courant nominal : 30A
Résistance de contact : < 5 mΩ

Mécanique

Matière du contact : Cuivre
Traitement de surface : Plaqué Argent
Corps : PC / PA
Diamètre du contact : 4mm
Diamètre du câble admissible : 5mm à 8mm
Section de câble admissible : 4 à 6mm²
AWG 16 à 10
Type de contact : A sertir

Packaging

Sachet de 50 connecteurs

Environnemental



Température d'utilisation :
-40°C à +85°C



RoHS compliance



Résistant aux UV et à l'ozone



TÜV DIN V VDE V 0216-03122006



IP67 selon IEC 60529



Classe matériel : Classe II



Ce document est confidentiel, et est la propriété de CAE Groupe. CAE Groupe possède un copyright, et le document ne doit pas être copié ou changé sous aucune forme, complètement ou en partie sans permission écrite de CAE Groupe. Les caractéristiques portées sur cette fiche ne sont pas contractuelles, et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.



TKH GROUP member of the TKH Group

www.cae-groupe.fr