



### Principales

Gamme de produit	Modicon Quantum
Type de produit ou équipement	Adaptateur de baisse de signal Ethernet RIO
Nombre de ports	3
Type de connexion intégrée	Ethernet IP/Modbus TCP pour port service Ethernet IP/Modbus TCP pour réseau équipements
Protocole de communication	Ethernet IP/Modbus TCP
Service de communication	Données d'entrée recueillies/publiées à l'adaptateur de tête des E/S à distance Modules de sortie actualisés avec données de l'adapt de tête des E/S à distance

### Complémentaires

Topologie	Boucle de connexion en série
Signalisation locale	Pour état du module (Mod Status) 1 LED (vert/rouge) Pour état des communications réseau (NetStatus) 1 LED (vert/rouge) Pour RUN 1 LED (vert) Pour E/S 1 LED (rouge)
Accessoires associés	140CRP31200
Caractéristique d'environnement	Standard Zone dangereuse Classe I Division 2 se conformer à EN/CEI 61131-1
Largeur	167 mm
Hauteur	50 mm
Poids du produit	0,554 kg

### Environnement

Certifications du produit	CE UL 508 C-Tick
Normes	EN 55011 CSA C22.2 No 142 CEI 61000-4-16
Degré de protection IP	IP20 se conformer à EN 61131-2 IP20 se conformer à CEI 60527
Catégorie de surtension	Classe I se conformer à EN 61131-2
Température de fonctionnement	0...60 °C se conformer à CEI 60068-2-2 0...60 °C se conformer à CEI 60068-2-2
Température ambiante pour le stockage	-40...85 °C se conformer à CEI 60068-2-2 -40...85 °C se conformer à CEI 60068-2-2
Tenue aux vibrations	3,5 mm constant amplitude (f= 0,5...8,4 Hz) se conformer à EN 61131-2 1 gn accélération constante (f= 8,4...150 Hz) se conformer à EN 61131-2
Altitude de fonctionnement	2000 m
Transport altitude maxi	3000 m
Humidité relative	93 % se conformer à CEI 60068

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,900 cm
Largeur de l'emballage 1	16,400 cm
Longueur de l'emballage 1	31,300 cm

Poids de l'emballage 1	593,000 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	7
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	4,650 kg

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

### Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------