



### Principales

Gamme de produit	Modicon Quantum
Type de produit ou équipement	Tête RIO pour Quantum
Nombre de ports	4
Type de connexion intégrée	Ethernet IP/Modbus TCP pour port service Ethernet IP/Modbus TCP pour port d'interconnexion Ethernet IP/Modbus TCP pour réseau équipements
Protocole de communication	Ethernet IP/Modbus TCP
Service de communication	Diagnostics de dispositifs d'entrée/sortie à distance Configuration des paramètres IP Support RSTP Configuration des dispositifs d'entrée/sortie à distance Permet à l'API de se connecter à un réseau Ethernet

### Complémentaires

Topologie	Boucle de connexion en série
Signalisation locale	Pour activité 1 LED (vert) Pour prêt 1 LED (vert) Pour état du module (Mod Status) 1 LED (vert/rouge) Pour état des communications réseau (NetStatus) 1 LED (vert/rouge)
Accessoires associés	140CPU65150 140CPU65260 140CPU65160 140CPU67261 140CPU67160
Caractéristique d'environnement	Standard Zone dangereuse Classe I Division 2 se conformer à EN/CEI 61131-1
Largeur	167 mm
Hauteur	50 mm
Poids du produit	0,554 kg

### Environnement

Certifications du produit	UL 508 CE C-Tick
Normes	CSA C22.2 No 142 EN 55011 CEI 61000-4-16
Degré de protection IP	IP20 se conformer à EN 61131-2 IP20 se conformer à CEI 60527
Catégorie de surtension	Classe I se conformer à EN 61131-2
Température de fonctionnement	0...60 °C se conformer à CEI 60068-2-2 0...60 °C se conformer à CEI 60068-2-2
Température ambiante pour le stockage	-40...85 °C se conformer à CEI 60068-2-2 -40...85 °C se conformer à CEI 60068-2-2
Tenue aux vibrations	3,5 mm constant amplitude (f= 0,5...8,4 Hz) se conformer à EN 61131-2 1 gn accélération constante (f= 8,4...150 Hz) se conformer à EN 61131-2
Altitude de fonctionnement	2000 m
Transport altitude maxi	3000 m
Humidité relative	93 % se conformer à CEI 60068

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,000 cm
Largeur de l'emballage 1	16,500 cm
Longueur de l'emballage 1	31,500 cm
Poids de l'emballage 1	547,000 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	7
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	4,352 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------