



Principales

Gamme	Prisma
Type de produit ou équipement	Bornier

Complémentaires

Courant nominal (In)	125 A
[Ui] tension d'isolement	500 V
Nombre de borniers	1 (vis) avec 14 départs
Départs du bornier répartiteur	1 x 35 mm ² 7 x 10 mm ² 6 x 16 mm ²
Compatibilité de gamme	Prisma G Opale Pragma

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,500 cm
Largeur de l'emballage 1	11,500 cm
Longueur de l'emballage 1	13,000 cm
Poids de l'emballage 1	64,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	5
Hauteur de l'emballage 2	3,500 cm
Largeur de l'emballage 2	11,500 cm
Longueur de l'emballage 2	13,000 cm
Poids de l'emballage 2	322,000 g
Type d'emballage 3	S04
Nb produits dans l'emballage 3	250
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	40 cm
Longueur de l'emballage 3	60 cm
Poids de l'emballage 3	16,950 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------