



Principales

| | |
|-------------------------------|--|
| Gamme | PowerLogic |
| Nom de l'appareil | VLT |
| Type de produit ou équipement | Voltmètre |
| Compatibilité de gamme | Prisma (Prisma P) porte Prisma (Prisma G) porte |
| Echelle | 0-500 V |
| Type de technologie | Ferromagnétique |
| Type d'écart | 62 mm sur 90° |
| Support de montage | Face avant |

Complémentaires

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Type de mesure | Tension |
| Précision | Classe 1,5 |
| Puissance consommée en VA | 3 VA |
| Puissance consommée en VA | 3 VA |
| Tenue aux surcharges | 1,2 Un, en permanence 2 Un, 5 s |
| Montage de l'appareil | Encastré |
| Position de montage | 30°/verticale |
| Largeur | 72 mm |
| Hauteur | 72 mm |
| Profondeur | 75 mm |
| Dérive en température | +/- 0,003 %/°C |

Environnement

| | |
|--|---|
| Normes | CEI 61010-1 CEI 60051-1 CEI 61000-4 |
| Degré de protection IP | IP52 |
| Température ambiante de fonctionnement | -25...50 °C |
| Température de référence | 23 °C |

Emballage

| | |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 8,5 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 9,0 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 10,0 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 215,0 g |
| Type d'emballage 2 | S03 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 33 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 30,0 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 30,0 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 40,0 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 7,38 kg |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|