



Principales

Gamme de produit	PowerLogic
Type de produit ou équipement	Commutateur
Nom de l'appareil	CMA
Application	Sélecteur d'ampèremètre

Complémentaires

[Ie] courant assigné d'emploi	20 A
Mode d'installation	Suspendu
Support de montage	Face avant
Hauteur	48 mm
Largeur	48 mm
Profondeur	69 mm
Endurance mécanique	2000000 cycle
Durée de vie électrique	100000 cycle

Environnement

Normes	CEI 60947-3
Température ambiante de fonctionnement	-25...50 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	10,500 cm
Largeur de l'emballage 1	5,500 cm
Longueur de l'emballage 1	5,500 cm
Poids de l'emballage 1	122,000 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	80
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	10,391 kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui

Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------