



Principales

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Type de produit ou équipement | Blocs différentiels Vigì |
| Nom de l'appareil | Vigì NG125 |
| Description des pôles | 4P |
| In courant assigné d'emploi | 125 A |
| Type de réseau | CA |
| Sensibilité du différentiel | 300 MA 1000 MA 500 mA |
| Temporisation | Réglable instantané/sélectif |
| Type | Type A |
| Labels qualité | NF |

Complémentaires

| | |
|--|--|
| Position de l'appareillage dans l'installation | Départ |
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 230...415 V CA 50/60 Hz |
| Technologie différentiel | Indépendant de la tension |
| [U] tension d'isolement | 690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 8 kV se conformer à CEI 60947-2 |
| Mode d'installation | Fixe |
| Support de montage | Rail DIN symétrique 35 mm |
| Connexion électrique sur disjoncteur | Par vis |
| Pas de 9 mm | 11 |
| Hauteur | 118 mm |
| Largeur | 207 mm |
| Profondeur | 81 mm |
| Poids du produit | 0,8 kg |
| Mode de raccordement | Borne du type à cage 10...50 mm ² souple Borne du type à cage 16...70 mm ² rigide |
| Longueur de dénudage des fils | 20 mm |
| Couple de serrage | 6 N.m |

Environnement

| | |
|----------------------------------|--|
| Normes | CEI 60947-2 IEC/EN 61009-2-1 |
| Degré de protection IP | IP20 conforming to CEI 60947-2 |
| Degré de pollution | 3 se conformer à CEI 60947-2 |
| Compatibilité électromagnétique | Tenue aux ondes 8/20 µs, 5000 A se conformer à CEI 60947-2 |
| Température de fonctionnement | -25...60 °C |
| Température ambiante de stockage | -40...85 °C |

Emballage

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 9,0 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 14,0 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 25,5 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 851,0 g |
| Type d'emballage 2 | S03 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 8 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 30,0 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 30,0 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 40,0 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 7,306 kg |
| SCC14 | 10731304212734 |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| Profil de circularité | Informations De Fin De Vie |
| DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|