

Principales

Application du disjoncteur	Télécommande
Gamme de produit	P25M
Nom de l'appareil	Bloc limiteur
Description des pôles	3P

Complémentaires

[In] courant assigné d'emploi	63 A
Pouvoir de coupure	100 kA à 415 V CA
Mode d'installation	Fixé dessous Fixé dessus
Support de montage	Kit enfichable
Pas de 9 mm	5
Mode de raccordement	Borne du type à cage 25 mm ² souple




Environnement

Normes	CEI 947-2 CEI 947-4
Certifications du produit	NEMKO CEBEC SEMKO DEMKO

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,0 cm
Largeur de l'emballage 1	4,5 cm
Longueur de l'emballage 1	4,5 cm
Poids de l'emballage 1	117,0 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	30
Hauteur de l'emballage 2	15,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	3,86 kg

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------