



Principales

Gamme de produit	Acti9
Type de produit ou équipement	Déclencheur à minimum de tension
Nom de l'appareil	MN
[Ie] courant assigné d'emploi	AC-15 : 3,3 A à 240 V CA 50/60 Hz
[Uc] tension circuit de commande	220...240 V CA 50/60 Hz
Type de commande	Standard
Pas de 9 mm	2

Complémentaires

Compatibilité de gamme	Acti 9 (P25M)
[Ui] tension d'isolement	690 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-5-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	6 kV se conformer à EN/CEI 60947-5-1
Indication de tension	Indicateur d'action
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Hauteur	92 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	82 mm
Poids du produit	0,114 kg
Mode de raccordement	Borne de serrage - 1 câble(s) 1...2,5 mm ² - rigide Borne de serrage - 1 câble(s) 0,75...2,5 mm ² - souple Borne de serrage - 1 câble(s) 0,75...1,5 mm ² - flexible avec embout Borne de serrage - 2 câble(s) 1...2,5 mm ² - rigide Borne de serrage - 2 câble(s) 0,75...2,5 mm ² - souple Borne de serrage - 2 câble(s) 0,75...1,5 mm ² - flexible avec embout
Couple de serrage	1,4 N.m

Environnement




Normes	EN/CEI 60947-5-1
Certifications du produit	FIMKO DEMKO CEBEC NEMKO SEMKO
Tropicalisation	2 se conformer à EN/CEI 60947-5-1
Humidité relative	95 % à 55 °C
Température ambiante de fonctionnement	-20...60 °C
Température ambiante de stockage	-40...80 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,700 cm
Largeur de l'emballage 1	8,200 cm
Longueur de l'emballage 1	9,200 cm
Poids de l'emballage 1	115,0 g

Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	16
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	15,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	2,010 kg

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------