

29364

MasterPacT - ComPacT - Platine de commande pour automatisme ACP 380/415VAC



Principales

| | |
|--|---|
| Gamme de produit | ComPacT NS630b...1600 NSX400...630 ComPacT NS100...630 Masterpact NW Masterpact NT NSX100...250 |
| Gamme | ComPacT |
| Type de produit ou équipement | Plaque de contrôle |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire de verrouillage |
| Compatibilité de gamme | ComPacT (ComPacT NS) disjoncteur ComPacT (ComPacT NSX) disjoncteur Masterpact (MasterPacT NT) disjoncteur Masterpact (MasterPacT NT) interrupteur-sectionneur Masterpact (MasterPacT NW) disjoncteur Masterpact (MasterPacT NW) interrupteur-sectionneur |
| Nom de l'appareil | ACP |
| [Us] tension d'alimentation | 380...415 V CA à 50/60 Hz 440 V CA à 60 Hz |

Complémentaires

| | |
|-------------------------------|--|
| Appareillage inter-verrouillé | MasterPacT NW NSX400...630 NSX100...250 ComPacT NS630b...1600 ComPacT NS100...630 MasterPacT NT |
| Modes de sélection | Disjoncteur sur N Disjoncteur sur R |
| Type d'entrée | Contacts client demande volontaire de transfert vers la source R |
| Type de sortie | Contacts client: indication du fonctionnement en mode automatique ou stop |
| Accessoires associés | ComPacT NSX400 à 630 ComPacT NSX100 à 250 ComPacT NS630b...1600 |

Environnement

| | |
|------------------------|---|
| Degré de protection IP | IP20 connecteurs: se conformer à EN 60529 IP40 façade: se conformer à EN 60529 IP30 côté: se conformer à EN 60529 |
| Tenue aux chocs IK | Façade: IK07 se conformer à EN 50102 |

Emballage

| | |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 12,4 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 16,4 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 27,9 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 2,568 kg |
| Type d'emballage 2 | S04 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 6 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| Hauteur de l'emballage 2 | 30,0 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 40,0 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 60,0 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 16,174 kg |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| Profil de circularité | Informations De Fin De Vie |
| DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|