



Principales

Gamme	ComPacT
Gamme de produit	ComPacT NS100...630
Nom de l'appareil	MX
Type de produit ou équipement	Tension de déclenchement
Application	Contrôle
Type de déclencheur voltétrique	Déclencheur d'ouverture à émission MX (shunt trip release = shunt trip)
[Uc] tension circuit de commande	28 V CC
Circuit breaker mounting mode	Fixe
Compatibilité de gamme	ComPacT (ComPacT NS) ComPacT (ComPacT NSX)

Complémentaires

Operating threshold	18...32 V ouverture
Temps de réponse	< 50 ms
Type de signal de commande	Impulsion
Courant démarrage alimentation	15 W
Borne de raccordement auxiliaire	Bornier à vis 0...1,5 mm ²

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,0 cm
Largeur de l'emballage 1	6,2 cm
Longueur de l'emballage 1	8,0 cm
Poids de l'emballage 1	177,0 g

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------