



Principales

Gamme de produit	Masterpact NT
Gamme	MasterPacT
Nom de l'appareil	Motoréducteur MCH
Type de produit ou équipement	Télécommande
Application	Moteur de réarmement automatique
Compatibilité de gamme	Masterpact (MasterPacT NT) disjoncteur
[Uc] tension circuit de commande	200/250 V CC

Complémentaires

Type de commande	Commande électrique
Temps de charge maximum	3 s
Fréquence de fonctionnement maximale	<= 3 cycles par minute
Réglage du seuil en tension	0,85 à 1,1 Un
Puissance consommée maximale en VA	180 W
Type d'accessoire / élément séparé	Pièces détachées pour Masterpact NT

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	6,500 cm
Largeur de l'emballage 1	12,500 cm
Longueur de l'emballage 1	17,500 cm
Poids de l'emballage 1	783,500 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	16
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	12,949 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	128
Hauteur de l'emballage 3	45,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	115,592 kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Garantie contractuelle

Garantie

18 mois
