



### Principales

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Gamme                            | ComPacT   |
| Gamme de produit                 | ComPacT NS630b...1600 nouvelle génération<br>ComPacT NS1600b...3200 nouvelle génération |
| Nom de l'appareil                | MN  |
| Type de produit ou équipement    | Tension de déclenchement  |
| Application                      | Contrôle  |
| Type de déclencheur voltmétrique | Bobine d'ouverture<br>Déclencheur d'ouverture MN à manque de tension                    |
| Type de commande                 | Standard  |
| [Uc] tension circuit de commande | 200...250 V CA 50/60 Hz<br>200...250 V CC   |
| Circuit breaker mounting mode    | Fixe  |
| Compatibilité de gamme           | ComPacT (ComPacT NS630b...1600)<br>ComPacT (ComPacT NS1600b...3200)                     |

### Complémentaires

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Operating threshold                | 0,35 à 0,7 x Un ouverture<br>0,85 x Un fermeture  |
| Temps de réponse                   | 90 ms +/- 5 % pour ComPacT NS630b...1600<br>90 ms +/- 5 % pour ComPacT NS1600b...3200<br>40 ms +/- 5 % pour Masterpact NT<br>90 ms +/- 5 % pour Masterpact NW   |
| Puissance au maintien              | 4,5 VA  |
| Type d'accessoire / élément séparé | Pièce détachée pour Masterpact NT<br>Pièce détachée pour Masterpact NT NAVY<br>Pièce détachée pour Masterpact NW<br>Pièce détachée pour Masterpact NW NAVY<br>Pièce détachée pour ComPacT NS630b...1600 nouvelle génération<br>Pièce détachée pour ComPacT NS1600b...3200 nouvelle génération |

### Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 3,5 cm    |
| Largeur de l'emballage 1       | 6,0 cm    |
| Longueur de l'emballage 1      | 8,1 cm    |
| Poids de l'emballage 1         | 150,0 g   |
| Type d'emballage 2             | BB1       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 9,0 cm    |
| Largeur de l'emballage 2       | 13,0 cm   |
| Longueur de l'emballage 2      | 18,5 cm   |
| Poids de l'emballage 2         | 1,6 kg    |
| Type d'emballage 3             | S03       |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 120       |
| Hauteur de l'emballage 3       | 30,0 cm   |
| Largeur de l'emballage 3       | 30,0 cm   |
| Longueur de l'emballage 3      | 40,0 cm   |
| Poids de l'emballage 3         | 19,435 kg |

## Durabilité de l'offre

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>  |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans mercure                        | Oui  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>   |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>  |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|