



### Principales

Nom de l'appareil	Unité de délai MN
Type de produit ou équipement	Relais temporisé
Application	Contrôle
Compatibilité de gamme	Masterpact (MasterPacT NT) Masterpact (MasterPacT NW) ComPacT (ComPacT NSX) ComPacT (ComPacT NS630b...1600) ComPacT (ComPacT NS1600b...3200) PowerPact (PowerPact Multistandard) ComPacT (ComPacT NSXm) ComPacT (ComPacT NSX DC) Masterpact (MasterPacT NW UL 489) Masterpact (MasterPacT NT UL 489) Masterpact (MasterPacT NW DC)
Type de déclencheur voltmétrique	Déclencheur d'ouverture MN à manque de tension
[Uc] tension circuit de commande	200...250 V CA 50/60 Hz 200...250 V CC

### Complémentaires

Durée de l'impulsion	200 ms
Plage de temporisation	0,5...3 s
Réglage du seuil en tension	0,35...0,7 Un ouvert 0,85 Un fermé
Puissance au maintien	4,5 VA
Courant démarrage alimentation	200 VA
Mode d'installation	Montage externe
Temps de réponse	0,5 s 1 s 1,5 s 3 s
Type d'accessoire / élément séparé	Pièce détachée pour ComPacT NS630b...1600 Pièce détachée pour ComPacT NS1600b...3200

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	9,0 cm
Largeur de l'emballage 1	8,0 cm
Longueur de l'emballage 1	9,0 cm
Poids de l'emballage 1	166,0 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	36
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	6,463 kg

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés affiliées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

## Durabilité de l'offre

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Sans PVC	Oui

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------