



### Principales

Nom de l'appareil	Contact de position raccordé
Type de produit ou équipement	Contact auxiliaire
Application	Surveillance
Compatibilité de gamme	Masterpact (MasterPacT NT) Masterpact (MasterPacT NW) Masterpact (MasterPacT NW DC) ComPacT (ComPacT NS630b...1600)
Composition de contacts de signalisation	1 F/O

### Complémentaires

Type de contacts auxiliaires	Faible niveau
Manœuvre des contacts auxiliaires	Position connectée
Mode d'installation	Extraire
[Ie] courant assigné d'emploi	DC-12 : 0,3 A à 250 V CC DC-12 : 0,8 A à 125 V CC DC-12 : 2,5 A à 24/48 V CC AC-12 : 5 A à 24/48 V CA 50/60 Hz AC-12 : 5 A à 240 V CA 50/60 Hz AC-12 : 5 A à 380 V CA 50/60 Hz
Charge minimum	2 mA à 15 V

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	1,0 cm
Largeur de l'emballage 1	5,0 cm
Longueur de l'emballage 1	5,0 cm
Poids de l'emballage 1	1,012 kg

### Durabilité de l'offre

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>

### Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------