



### Principales

Gamme	MasterPacT
Gamme de produit	Masterpact NT
Nom de l'appareil	MX com
Type de produit ou équipement	Tension de déclenchement
Application	Contrôle
Type de déclencheur voltométrique	Bobine d'ouverture Déclencheur de tension instantané
Type de commande	Communicant
[Uc] tension circuit de commande	48 V CA 50/60 Hz 48...60 V CC
Circuit breaker mounting mode	Extraire
Compatibilité de gamme	Masterpact (MasterPacT NT)

### Complémentaires

Operating threshold	0,7 à 1,1 x Un ouverture
Temps de réponse	50 ms +/- 10 %
Puissance au maintien	4,5 VA

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	0,8 cm
Largeur de l'emballage 1	4,9 cm
Longueur de l'emballage 1	7,7 cm
Poids de l'emballage 1	1,165 kg

### Durabilité de l'offre

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>

### Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------